



PRODUKT-INFORMATION

DISPERSIONSFARBLÖSER

Der umweltbewusste Dispersionsfarblöser

Art.Nr. 280

EIGENSCHAFTEN:

DISPERSIONSFARBLÖSER ist ein biologisch abbaubarer Dispersionsfarben-Entferner und Kunstharzputzlöser mit sehr geringer Geruchsbelastung für den Innen- und Außenbereich.

Vorteil: DISPERSIONSFARBLÖSER **verdunstet nicht**, d.h. solange Feuchtigkeit vorhanden ist, ist die Löseaktivität vollständig vorhanden.

ANWENDUNG:

DISPERSIONSFARBLÖSER - **frei von FCKW und CKW** - durchdringt in kurzer Zeit auch mehrere Schichten und greift dabei Glas, Metalle und Eloxal nicht an.

DISPERSIONSFARBLÖSER entfernt ebenso schnell und mühelos Acrylbeschichtungen, Ölfarben und Lacke auf allen wasser-, alkali- und lösungsmittelbeständigen Materialien, wie z.B. Stein, Kunststoff, Glas, usw.

DISPERSIONSFARBLÖSER ist **nicht toxisch, nicht brennbar**, hat einen kaum wahrnehmbaren Geruch und enthält **keine umweltbelastenden Lösungsmittel**.

DOSIERUNG:

Fassadenfläche in Teilflächen aufteilen, DISPERSIONSFARBLÖSER vorzugsweise mit Bürste auftragen. Bei glatten Flächen kann die angelöste Farbe mittels Spachtel abgenommen werden. Mit etwas Wasser und Bürste restliche Farbmengen entfernen. Bei rauen Untergründen mit Hochdruckgerät arbeiten.

In geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen (trotz hohem Flammpunkt kann sich zündfähiges Gas-Luftgemisch bilden). Nur Bürsten aus Naturmaterial verwenden. Immer von unten nach oben arbeiten.

Bei mehreren Farbschichten kann zweimalige Anwendung erforderlich sein. Abgespülte Farbpartikel mittels Malerfließ oder entsprechende Filter von der Reinigungsflüssigkeit trennen. Wieder ausgehärtete Farben sind Bauschutt.

Örtliche Abwasserbestimmungen beachten!

Zum Entfernen von Kunstharzputz die Putzschicht zwei bis dreimal mit DISPERSIONSFARBLÖSER einstreichen, kurz einwirken lassen und aufgeweichte Putzschicht mit Spachtel abheben. Wieder ausgehärtete Putze sind ebenfalls Bauschutt.

Wir empfehlen, an verdeckter Stelle einen Probeauftrag zu machen, um das Material auf Verträglichkeit zu testen.