



COVERAX-M

Art.Nr. 101

COVER-GREASE-M

HOCHLEISTUNGSSCHMIERMITTEL

Anwendung:

in einem Abstand von 15-30 cm aufsprühen. Dose senkrecht halten. Nicht auf heiße Gegenstände sprühen.



Druckbelastbar bis 10.000 bar

verhindert Korrosion, Festbrennen und Verschleiß bei extrem hohen Temperaturen und hohem Druck. Ist alterungsbeständig, resistent gegen: Wasser, Öl, Kraftstoff, Dämpfe, Gase und Säuren. Ist abriebfest, hitzebeständig bis 1300°C und kältebeständig bis -180°C. Findet Anwendung im KFZ-Bereich, in der gesamten Industrie, Versorgungsbetrieben, Kraftwerken, Schlossereien etc. Für Auspuffverschraubungen, Stehbolzen, Flansche, Muttern, Dichtungen, Bolzen, Ketten, Zahnräder, Laufrollen, etc. Für Kettenfahrzeuge, Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte etc. Optimal bei der Verarbeitung von VA / Edelstahl.

GEFAHR

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Nur im Freien oder in gut gelüfteten Räumen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Enthält Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, iso-Alkane, zyklisch.



Coverax-M-Chemie GmbH
Weilemer Weg 20
D-71155 Altdorf
Tel: 07031-410918-0
Fax: 07031-410918-9
info@coverax.de
www.coverax.de

made in germany

INHALT: 400 ml **520** **3E**