



PRODUKT-INFORMATION

Cover-Grease-M

Hochleistungsschmiermittel

Art.Nr. 101

EIGENSCHAFTEN:

Verhindert Korrosion, Festbrennen und Verschleiß bei extrem hoher Temperatur und hohem Druck.

Ist frei von Blei, Nickel, Cadmium, PCB.

COVER-GREASE-M ist kältebeständig bis ca. -180°C , und hitzebeständig bis ca. $+1.300^{\circ}\text{C}$. Druckbelastung bis ca. 10.000 bar.

Beständig gegen Wasser, Kraftstoffe, Öle, weitgehend beständig gegenüber den meisten Dämpfen, Gasen und Säuren. COVER-GREASE-M ist abriebfest und alterungsbeständig.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Ist ein Hochtemperatur-Schmierfett für KFZ-Werkstätten und -Betriebe, sämtlichen Handwerksbetriebe, städtischen Versorgungsbetriebe, der gesamten Industrie-, Bau- und Landmaschinenherstellung und Wartung, Schifffahrt, Baufirmen, Bauhöfe u.v.m.

Speziell geeignet für Auspuffverschraubungen und -dichtungen, Zündkerzen, Bremsnocken, und -stiften, Bremsseile, Kardanwellen, Stehbolzen, Schrauben, Muttern, Flanschen, Dichtungen, Kompressoren, Turbinen, Pumpen, Hydranten, Kettenzahnradern, usw., usw. Macht Kettenspannvorrichtungen, Bolzen, Laufrollen usw. leicht gängig. Verhütet die Auflösung von Gummi bei Metall-Gummiverbindungen, Armaturen, Kontrollanlagen usw. Das Montagespray COVER-GREASE-M bietet Schutz gegen Ölablagerungen bei Ein- u. Auslassventilen, Kolbenringen, Kolbenböden usw.

DOSIERUNG:

Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln, bis die Mischkugel in der Dose hörbar ist. Günstiger Sprühabstand 20-30 cm. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn das Ventil nur kurz betätigt wird. Nach Anwendung mit Ventil nach unten halten und kurz sauber sprühen.

