



COVERAX-M

Art.Nr. 102 002

COVER - MF40

MULTIFUNKTIONS-ÖL



Anwendung:

in einem Abstand von 15-30 cm aufsprühen. Dose senkrecht halten. Nicht auf heiße Gegenstände sprühen. Kurz einwirken lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln

Coverax-M-Chemie GmbH
Weilemer Weg 20
D-71155 Altdorf
Tel: 07031-410918-0
info@coverax.de
www.coverax.de

COVER MF40 ist ein Multifunktionsspray das schmiert, pflegt und reinigt. Durch ausgewählte und hochwertige Inhaltsstoffe wird eine gute Wirksamkeit für alle Einsatzbereiche gewährleistet.

COVER MF40 schmiert Führungen, Gelenke, Scharniere, etc. unterkriecht und löst festgerostete Schraub- und Metallverbindungen, Fett-, Teer-, sowie Ölreste bis hin zu Kleberückständen.

Verdrängt Feuchtigkeit und bildet einen hauchdünnen antistatischen Schutzfilm, der vor weiteren Oxidationen und Korrosion schützt! Schützt und pflegt Messwerkzeuge, Präzisionsgeräte und führt bis hin zur Kontaktverbesserung elektrischer Kontakte.

COVER MF40 ist nahezu unsichtbar und schmiert fleckenfrei.

Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Kann bei Verwendung explosionsfähige/ entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: Kohlenwasserstoffe C7-C9, n-Alkane,



INHALT: 400 ml **520** **3E**



4 030026 102019