



PRODUKT-INFORMATION

COVER-ZINK-AB

Zinkausbesserungsspray

Art.Nr. 103

EIGENSCHAFTEN:

Zinkreinheit 99%. Der Farbton ist hell, zinkähnlich.
COVER-ZINK AB ist von frischer Feuerverzinkung optisch nicht zu unterscheiden.
Selbstbildendes Oxyd verhindert Rost und Korrosion, bildet Schutz gegen Witterungseinflüsse. COVER-ZINK AB ist schnell trocknend und dadurch zeitsparend. Ist beständig gegen viele Chemikalien, elektrisch leitfähig und als Punktschweißfarbe einzusetzen.

ANWENDUNG:

COVER-ZINK AB, ein Zinkausbesserungsspray, welches sich hervorragend eignet zum Ausbessern von Schweißnähten und Fehlstellen an feuerverzinkten Konstruktionen. Bester Schutz von Metallteilen vor Korrosion, zum Beschichten wärme führender Teile (Auspufftöpfen etc.)
COVER-ZINK AB - als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, als Schutz vor aggressiven Medien.
COVER-ZINK AB ist unentbehrlich in KFZ-Werkstätten - Fertigungsbetrieben - Karosseriebau - Speditionen - städtischen Versorgungsbetrieben - der gesamten Industrie - Bau- und Landmaschinenherstellung und Wartung - Schifffahrt – Baufirmen etc.

DOSIERUNG:

Zu besprühende Fläche gründlich entrosten und entfetten. Auf ähnlicher Oberfläche probe sprühen.
Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut belüfteten Raum verwendet werden. Vor jedem Sprühen sollte die Dose ca. 2 Minuten kräftig geschüttelt werden, bis sich die Rühr kugel frei bewegt. Im Abstand von 25-30 cm ansprühen, bei mehreren Schichten jeweils 5 Minuten Trockenzeit einlegen.
Dose vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln!

