



PRODUKT-INFORMATION

Coverax Weisses Sprühfett

Hochleistungs- Pol- und Mehrzweckfett

Art.Nr. 125

EIGENSCHAFTEN:

Weisses SPRÜHFETT basiert auf einer Mischung von Lithium- und Hydroxystearat in einem Mineralöl.

Durch die Einarbeitung von speziellen Additiven, die besonders verschleißmindernd und korrosionsschützend sind, wird eine größtmögliche Temperaturstabilität in Verbindung mit einem Maximum an Lebensdauer bei geringsten Reibungsverlusten erreicht.

Eine große Betriebssicherheit ist auch in Gegenwart von Wasser geboten.

Die Gebrauchstemperaturen: - 20°C bis 150°C

Korrosionsschutzmittel auf Fettbasis für metallische Anschlusspole von Bleiakкумуляtoren.

Weisses SPRÜHFETT schützt die Oberflächen der Pole und Polklemmen vor:

- Feuchtigkeit
- Wasser
- Salznebel
- Säuredämpfen
- Sauerstoff
- Temperaturschwankungen
- Ausblühungen der Metallteile
- Übergangswiderstände → Unterbrechungen → dadurch Unfallgefahr → Brand u. Säureaustritt

Vor dem Aufbringen, Pole evtl. von Oxid reinigen! Ideal auch für Motorrad, Quad, Fahrrad, Anhänger, Lkw, Yachten, etc. für deren Steckkontakte bzw. Lampenfassungen, ...

ANWENDUNG:

PRO-SPRÜHFETT DS eignet sich zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern im Industriebereich, im Fahrzeugbereich, beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen, sowie der Schifffahrt.

Gerade im Kfz-Bereich (zur Fettung von Scharnieren, usw.) findet PRO-SPRÜHFETT DS optimalen Einsatz.

Dieses Produkt ist elektrisch nicht leitend.

Walkpenetration EH. 220 bis 250

Angaben nach DIN ISO 2137

DOSIERUNG:

Vor Gebrauch ca. 2-3 Minuten kräftig schütteln. Zu behandelnde Flächen dünn einsprühen.