



COVERAX-M

Art.Nr. 144

COVER CRS-Spray

Roststabilisator / Rostumwandler

Anwendung:

COVER CRS darf nicht bei Sonneneinstrahlung verarbeitet werden. Groben Rost auf Eisen- und Metallteilen mit Drahtbürste entfernen. Zu behandelnde Fläche grob entfetten, z.B. mit Covil Multi-Clean, dann COVER CRS aus 20-30cm Entfernung aufsprühen. Trocknungszeit vor Nachbearbeitung mindestens 2 Stunden.

Coverax-M-Chemie GmbH
Weilemer Weg 20
D-71155 Altdorf
Tel: 07031-410918-0
Fax: 07031-410918-9
info@coverax.de
www.coverax.de



COVER CRS stoppt Rost und verbessert die Lackhaftung. Kann auf angerostete und blanke Eisen- und Metallteile aufgetragen werden und bietet bei sachgemäßer Anwendung sofort 100 % Schutz vor Korrosion. Behandelte Teile können mind. 6 Monate der freien Bewitterung ausgesetzt werden. Die Haftung der Folgeanstriche wird in den meisten Fällen deutlich verbessert. COVER CRS kann bei Ausbesserungsarbeiten über festsitzende Lackschichten aufgetragen werden.

Gefahr.

Enthält: Aceton, n-Butylacetat, Butan-1-ol

Gefahrenhinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Sicherheitshinweise

EUH208 Enthält Reaktionsprodukt:
Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze Mn <= 700. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Giftnotruf: +49(0) 361 - 730 730



INHALT: 400 ml 520 3e

made in GERMANY

UFI: UA49-J62K-R00U-9WE1

made in germany