



PRODUKT-INFORMATION

COVIL - 35

Spezial - Kaltreiniger

Art.Nr. 332

EIGENSCHAFTEN:

COVIL - 35 ist ein Mehrkomponentengemisch im isoaliphatischen Bereich. COVIL - 35 ist eine unpolare Verbindung und somit wasserunlöslich. **Vorsicht:** löst nicht-eingebrannte Lacke!

COVIL - 35 ist **deemulgierend**, darüber hinaus ist eine Abtrennung über den Ölabscheider jederzeit möglich.

Verdunstungszahl: 35 / Wassergefährdungsklasse: 2 / A II Produkt

ANWENDUNG:

Optimaler Einsatzbereich für den Innenraum von Wärmetauschern. Löst die stärksten Verbrennungsrückstände (5 - 10 mm) in 30 - 35 Minuten ohne Mechanik!!! Wenn der Wärmetauscher mit COVIL - 35 befüllt und eine Einwirkzeit von 30 - 35 Min. beachtet wird, kann man die gelösten Ablagerungen mit Durchspülen entfernen.

Löst Teer und Bitumen von allen lösemittelbeständigen Oberflächen.

COVIL - 35 reinigt Motoren, Maschinen, Anlagen, usw., die stark verfetteten Oberflächen aufweisen. Ebenso geeignet zum Reinigen von Druckwalzen, Drucktücher, Klischees und Sieben. Das Produkt ist gut lösend gegenüber Ölkohle, Teer, verharzten Ölen und Fetten, PE-Wachsen, Konservierungen, ebenso Verbrennungsrückständen, Schweröl, Harz und Bitumen. Außerdem löst COVIL - 35 Mikrowachse, Kolophonium, Epoxidharz, Alkydharz, **Polyurethan** (PU-Schaum) und Acrylate.

COVIL - 35 trocknet nach dem Ab lüften rückstandsfrei ab.

DOSIERUNG:

COVIL - 35 ist mild im Geruch und bietet sich dadurch hervorragend zum Versprühen und Vernebeln an. Kann im Tauch-, Sprüh- oder Wischverfahren verarbeitet werden.