



PRODUKT-INFORMATION

GLANZTROCKNER

Konservierer

Art.Nr. 525

EIGENSCHAFTEN:

GLANZTROCKNER ist auf Spezialwachsen aufgebaut, die sich mit Hilfe von kationischen Tensiden in einer dünnen Schicht auf der Lackoberfläche ablagern und einen gleichmäßigen und **lange haltbaren Schutzfilm** bilden.

Bei der vorgeschriebenen Dosierung werden Gummi, Metalle, Lacke und andere wasserfeste Materialien nicht angegriffen oder korrodiert.

ANWENDUNG:

Die Flächen vor der Anwendung gründlich mit AUTO-SHAMPOO reinigen!

Der GLANZTROCKNER ist für die Anwendung in der Autowaschanlage oder im Hochdruckgerät bestens geeignet.

GLANZTROCKNER kann auch mit Hochdruckspritzen (z.B. Art. 400) als Schutzfilm auf Flächen oder Materialien aufgesprüht werden.

Darüber hinaus lässt sich GLANZTROCKNER auch noch von Hand verarbeiten, mittels Pinsel oder Bürste, da sich die gebrauchsfertige Lösung sehr gut auf den Flächen verteilen lässt.

GLANZTROCKNER nicht in der Sonne oder bei Kälte anwenden.

Konzentrat vor Frost schützen.

DOSIERUNG:

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, sollte die im Sprühstrahl austretende Konzentration des GLANZTROCKNERS 30 - 60 cm³ pro 10 Liter Wasser betragen.

Wenn die Dosierung zu hoch oder zu niedrig gewählt wird, verschlechtert sich die Abwehrfähigkeit