



PRODUKT - INFORMATION

CM 51 Kaltentlackter Gel

Art.Nr. 607

EIGENSCHAFTEN:

CM 51 entfernt schnell und zuverlässig bei sehr sparsamem Verbrauch selbst widerstandsfähigste Öl-, Nitrozellulose-, Kunstharz- und Chlorkautschukanstriche, Innen- und Außendispersionsfarben, Fassadenanstriche, Versiegelungsanstriche, Spachtel, Polituren, Pulverbeschichtungen, PU-Lacke etc. Die außerordentliche Wirkung von CM 51 bewährt sich selbst bei bis zu 180° C eingebrannten Lacken.

CM 51 entfernt die Anstriche zeitsparend und wirtschaftlich, da in den meisten Fällen ein Arbeitsgang genügt.

ANWENDUNG:

CM 51 mit einem lösemittelfesten Pinsel auftragen, bis zu 30 Minuten einwirken lassen, anschließend mit einem Spachtel abschaben oder mittels eines Hochdruckgerätes mit Wasser abwaschen.

Bei extrem starken Schichten kann ein nochmaliges Auftragen nötig sein. Farbreste an Ecken und Profilen werden am besten mit Stahlwolle oder einer Drahtbürste entfernt.

Nach der Entfernung des Altanstriches ist der Untergrund gründlich zu reinigen. Auf den sauberen und trockenen Grund kann sofort neu gestrichen werden.

Bei empfindlichen Oberflächen / farbintensiven Steinen und Fliesen ist ein Vorversuch an unauffälliger Stelle durchzuführen, um die Materialbeständigkeit zu prüfen.

Nicht in das Abwasser gelangen lassen. Örtliche Abwasserbestimmungen beachten. Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Schutzbrille tragen! Augen und Haut schützen. Spritzer sofort mit Wasser abwaschen. Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen.