

PRODUKT-INFORMATION**COVIL KONSERVIERUNG****Vollsynthetisches Konservierungswachs****Art.Nr. 922****EIGENSCHAFTEN:**

Vollsynthetisches Konservierungswachs auf Basis multifunktionaler Mikrowachse. Schützt vor Salzwasser, Wasser und sonstigen aggressiven Flüssigkeiten. Konserviert Metalle und schützt diese vor Rost. Bildet einen griff-festen, nicht klebenden Schutzfilm. Durch die geringe Dichte (ca. 0,8) kriecht COVIL KONSERVIERUNG in feinste Ritzen und bildet dort einen Langzeitschutz vor Korrosion.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Zur Konservierung von Landmaschinen, Baumaschinen, Forstmaschinen sowie Räumfahrzeugen im städtischen Bereich. Für Traktoren, LKW, Tieflader, Räumfahrzeuge, Streufahrzeuge uvm. Ebenso geeignet für Fahrzeuge, die im Seewasser-Klima (Salzwasser) eingesetzt werden.

DOSIERUNG:

Pur auf die zu schützenden Flächen auftragen. Kann mit Pinsel oder Lammfellrolle aufgetragen werden oder mit Sprühgerät (Druck Sprüher) oder Airless-Gerät. Die Verarbeitungstemperatur sollte im Bereich von 5°C bis 30°C liegen. Vor der Anwendung sollte das Produkt auf ca. 20°C erwärmt werden (Zimmertemperatur). Gut schütteln oder aufrühren, um die Inhaltsstoffe gut zu vermischen. Für einen optimalen Schutz 2-3-mal auftragen. Fett und Öl sollten vor der Anwendung von der Oberfläche entfernt werden.

Zur Entfernung des Waxes empfehlen wir unser Produkt Art.Nr. 360B „INDU-GUND-Wachslöser“.